

LED Roadway

Luminaria Garden



Características del producto

La Luminaria Garden es un producto modular de iluminación urbana con la nueva generación de chips de LED de alto rendimiento y un diseño único para reducir la inversión de retrofit de HID, mientras que mantiene grande vida útil con la estabilidad de los productos de iluminación al aire libre, la luminaria ayuda a pensar ecológicamente con GE.

Aplicaciones

- Plazas y áreas urbanas.

Especificaciones

- Diseño modular para una plataforma de soluciones completas de LED para aplicaciones urbanas.
- Rango de Flujo luminoso de 4,200 – 14,000 lms.
- Eficiencia luminosa de hasta 140 lm/W
- Índice de Reproducido de color de 70
- Protección IP68 en la óptica y IP66 en luminario
- Resistencia a impactos IK08.
- Vida útil >80,000h L70 at 35°C
- Tensión de operación de 120V a 277V
- Dimerización Analógica estándar 0-10V
- Protección contra sobretensión de 10kV/5kA
- Componentes eléctricos con la calidad y la confiabilidad de la marca GE Lighting.
- Instalación vertical en poste de Φ 60-70mm.

Descripción para ordenar

LOGICA DEL SISTEMA PARAPEDIDOS								
GRG1	U	H5	CC	60W	A	7	G	R1
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	DRIVER	DISTRIBUICION	TEMP. DE COLOR	POTENCIA	LPW	CONTROLES	COLOR	OPCIONES
GR = GERoadway G = Garden # = Numero de Módulos LED	U = GE Driver 120V-277V (50-60Hz)	H5 = Simétrica HA = Asimétrica	WW = 2700K W = 3000k N = 4000k C = 5000k CC = 5700K	30W 60W 80W 100W	H = hasta 140 lm/W *	7 = 7 pines con tapa shorting cap *	G = Gris *	R1 = Protección contra sobretensión adicional 10KV/5KA serie