

FICHA TÉCNICA EXE-60

Luminaria Low bay LED a prueba de explosiones 60W



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aplicación de luminaria	Sobreponer, suspender
Tecnología	Protección agua y polvo IP66, y Resistencia a impactos IK10
Material de fabricación	Aluminio aeronáutico
Acabado y color	Gris metálico
Cubierta (opcional)	Acrílico
Longitud total	48 cm
Garantía	5 años de garantía



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje de entrada: 100-277V / 200-480V

Potencia salida: 60W

Temperatura de trabajo: -30°C to 50°C

IP 66 - IK10

Diseñado para la industria de actividades pesadas con entornos de cuidado como minas, petroleras, industrias de productos químicos, tratamiento de metales, alimentos, alcohol, etc

APLICACIONES



Naves industriales



Bodegas



Talleres



Petroleras ...Más

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Driver	100-27-V. Opcional: 200-480V Dimeable 0-10V
Módulo LED	8400 lm
Vida y eficiencia	75,000 horas y 140 lm/W
Temperatura de color	2200k - 7000k
CRI	80CRI
Ángulo de salida haz de luz:	120°