

# FICHA TÉCNICA EXI-60

Luminaria High bay lineal LED a prueba de explosiones 60W



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aplicación de luminaria	Sobreponer, suspender
Tecnología	Protección agua y polvo IP66, y Resistencia a impactos IK10
Material de fabricación	Aluminio aeronáutico
Acabado y color	Gris metálico
Cubierta (opcional)	Acrílico
Longitud total	118.4 cm
Garantía	5 años de garantía



## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje de entrada: 100-277V / 200-480V

Potencia salida: 60W

Temperatura de trabajo: -40°C to 60°C

IP 66 - IK10

Diseñado para la industria de actividades pesadas con entornos de cuidado como minas, petroleras, industrias de productos químicos, tratamiento de metales, alimentos, alcohol, etc

## APLICACIONES



Naves industriales



Bodegas



Talleres



Petroleras ...Más

## CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Driver	100-27-V. Opcional: 200-480V Dimeable 0-10V
Módulo LED	8400 lm
Vida y eficiencia	75,000 horas y 140 lm/W
Temperatura de color	2200k - 7000k
CRI	80CRI
Ángulo de salida haz de luz:	120°

